

DOSIERROBOTER F7300N



DOSIERROBOTER F7300N:

Das Modell F7300N ist unser meistverkauftes Tischsystem und bietet ein überragendes Preis-Leistungsverhältnis. Die Tiefe der benötigten Stellfläche beträgt weniger als 640 mm. Das Modell F7300N ist auch als 4-Achs-System F7304N lieferbar.

Betrieb:

Anschlussmöglichkeiten:

Das System ist mit einer 16 I/O-Schnittstelle zur Ansteuerung externer Systeme ausgestattet.

Programmierung:

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Teachbox und der Dosiersoftware wird die Programmierung der Dosierroboter der Serie F7000N zum Kinderspiel. Die branchenweit führende Software wurde

speziell für Flüssigdosieranwendungen entwickelt und ermöglicht eine rasche und unkomplizierte Programmierung komplexer Dosierstrukturen. Alle Start- und Endbedingungen bei Dosiervorgängen werden über einen einzigen Setup-Befehl gesteuert.

MERKMALE:

- Dosierung von Punkten, Linien, Bögen und Kreisen
- Ideal zum Abdichten, Kleben, Vergießen und Verfüllen
- Auflösung 0,01 mm
- Fortlaufende Pfadverfolgung (Continuous-Path) und punktweise Ansteuerung (Point-To-Point)
- Spülvorrichtung auf Knopfdruck ("Fluid Purge"-Taste)
- Speicherkapazität für 100 Programme, 400 000 Punkte, 4000 Punkte je Programm

DOSIERROBOTER F7300N - TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN:

	F7300N (F7304N)
Arbeitsbereich X/Y/Z (mm)	300 / 300 / 100 ($\pm 360^\circ$)
Last, Arbeitstisch/Werkzeug	11,0 kg / 6,0 kg / (3 kg)
Geschwindigkeit PTP X&Y/Z (mm/sek)	800 / 320 / (720°/sek)
Wiederholgenauigkeit	$\pm 0,02$ mm / Achse
Auflösung	0,01 mm / Achse / ($R \pm 0,1^\circ$)
Speicherkapazität	100 Programme 4000 Punkte / Programm
Speichermedium	Compact-Flash-Card
Prozessor	32-Bit
Anzeige	Teachbox-LCD
Antrieb/Schrittmotor	5-Phasen
Steuerung*	PTP und CP
Interpolation, linear / kreisförmig	3 Achsen
Teaching-Methode	Teachbox
Eingangs- / Ausgangssignale (I/O)	8 / 8
Externe Schnittstelle	RS232
Stromversorgung	Automatische Umschaltung: AC 95-132 V, 300 W AC 180-250 V, 300 W
Betriebstemperatur	0-40° C
Relative Feuchtigkeit	20-90 % ohne Kondensation
Abmessungen (B x T x H)	545 x 554 x 850
Gewicht	40 kg

* PTP (Punkt zu Punkt) und CP (kontinuierliche Bewegung)

MODELLE:

F7300N	3-Achsen-Dosierroboter 110/230V/50Hz CE
F7304N	4-Achsen-Dosierroboter 110/230V/50Hz CE
562008C-V	Externe Start-Box für optionale Schutzeinhausung

ZUBEHÖR:

DSP501A	Dosiergerät 110V
DSPE501A	Dosiergerät 230V/50Hz CE
I&J7000-WIN	Windows®-Software